



Тел.: +7 (495) 740-26-91  
Моб.: +7 (901) 543-78-92  
E-mail: [geofrost@inbox.ru](mailto:geofrost@inbox.ru) (Москва и МО)  
E-mail: [geofrost@list.ru](mailto:geofrost@list.ru) (Регионы)  
[www.geofrost.ru](http://www.geofrost.ru)

## СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР ZR22K3E

Данный модельный ряд включает 24 модели компрессоров, работающих в средне и высокотемпературных режимах с хладагентами R-134a , R-407C и R-22. Диапазон температур кипения от -20 до +15 °С.

### Технические характеристики компрессора ZR22K3E

Наименование	Значение
Холодопроизводительность при Tкон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R134a	3.61 / 2,94
Объёмная производительность м3/ч	5,3
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота	242 / 242 / 383
Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас.	1/2 / 3/4
Резьба под вентиль «Rotalock» (дюйм) нагн./всас.	---
Заправка маслом (литров)	1
Масса Нетто (кг)	26
Максимальный раб ток /380V (А)	4,2