



холодильное оборудование
и расходные материалы

ООО «Геофрост»
141410, Московская область,
г. Химки, ул. Рабочая, д. 19
Тел: +7 (495) 943-89-42, +7 (926) 982-82-65
E-mail: geofrost@mail.ru
www.geofrost.ru

Реле давления Danfoss серии КР

Тип	Код	Диапазон рег-ия, бар	Дифф-л, бар	Макс. раб. дав., бар	Штуцеры для подвода давления		Возврат	Степень защиты	Кол-во в уп., шт.	Цена, EUR
					Диам.	Тип				

Реле низкого давления КР в исполнении со штуцером под отбортовку

КР1	060-110366	-0,9... 7,0	0,7	17	1/4"	Под отбортовку	Мин.	IP30	36	30,21
КР1	060-110166	-0,2... 7,5	0,7... 4	17	1/4"	Под отбортовку	Автомат	IP44	36	26,64

Реле высокого давления КР в исполнении со штуцером под отбортовку или пайку ODF

КР5	060-117166	8...32	1,8...6	35	1/4"	Под отбортовку	Автомат	IP44	36	26,64
КР5	060-117366	8...32	3	35	1/4"	Под отбортовку	Макс.	IP30	36	30,21
КР5	060-117766	8...32	1,8...6	35	6 мм	Под пайку	Автомат.	IP44	32	26,64

Тип	Код	Диапазон рег-ия по сторонам, бар		Дифф-л по сторонам		Возврат по сторонам		Степень защиты	Кол-во в уп., шт.	Цена, EUR
		Низкое	Высокое	Низкое	Высокое	Низкое	Высокое			

Реле давления сдвоенные КР в исполнении со штуцером под отбортовку 1/4"

КР15	060-124166	-0,2... 7,5	8...32	0,7... 4	4	Автомат.	Автомат.	IP44	24	48,05
КР15	060-124366	-0,2... 7,5	8...32	0,7... 4	4	Автомат.	Макс.	IP30	24	51,34
КР15	060-126466	-0,2... 7,5	8...32		4	Автомат.	Макс.	IP30	24	53,09
КР15	060-126566	-0,2... 7,5	8...32	0,7... 4	4	Автомат.	Автомат.	IP44	24	49,58
КР15	060-12456	0,2... 7,5	8...32	0,7... 4	4	Мин.	Макс.	IP30	24	57,62

Реле давления отказоустойчивые (с двойным сильфоном) сдвоенные КР в исполнении со штуцером под отбортовку 1/4"

КР17W	060-127566	-0,2... 7,5	8...32	0,7... 4	4	Автомат.	Автомат.	IP44	24	49,09
-------	------------	-------------	--------	----------	---	----------	----------	------	----	-------