

-Цены действительны на текущую дату: 10.05.2025



Масло PLANETELF ACD 220 FY

0 руб.

Купить

< 100 Ppm

Содержание воды

< 0,2 мгКОН/г

Кислотное число

-30 °C

Температура застывания

264 °C

Температура вспышки

20,8 мм²/сек

Вязкость при 100°C

220 мм²/сек

Вязкость при 40°C

1019 кг/м³

Плотность при 15°C

Технические характеристики масла Total Planetelf ACD 220 FY

Хорошая смешиваемость маловязких масел серии Planetelf ACD обеспечивает хорошую возвращаемость

масла.

Слабое разбавление хладагентом для высоковязких масел (гамма PLANETELF ACD FY) обеспечивают хорошие смазывающие свойства и отделение масла (низкий перенос).

Не воздействует на конструкционные материалы холодильного оборудования (Антиржавейные, антикоррозионные свойства по отношению к медным сплавам, совместимость с материалами уплотнений и лакокрасочными покрытиями, высокая стойкость к гидролизу).

Тесты на термическую стабильность ASHRAE подтверждают отличное поведение масел при высоких температурах в присутствии хладагента, воды и металлических компонентов.

Преимущества:

PLANETELF ACD 220 FY подходят для использования в поршневых компрессорах.

Совместимы со всеми хладагентами типа HFC такими, как: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R23...

Холодильные компрессоры, использующие HFC в качестве хладагента:

Применение

Total Total Planetelf ACD 220 FY - синтетические (эфиры полиспиртов) масла для компрессоров холодильных машин, работающих на хладагентах типа HFC.

Цены действительны на текущую дату: 10.05.2025