

-Цены действительны на текущую дату: 01.04.2025



## Масло RL 32H

17 500 руб.

[Купить](#)

< 0,05 мгКОН/г

Кислотное число

258 °С

Температура вспышки

0,977 г/мл

Плотность при 20°С

-46 °С

Температура потери текучести

121

Коэффициент вязкости

5,8 сСт

Вязкость, при 100°С

32,5 сСт

Вязкость, при 40°С

## Технические характеристики масла Emkarate RL32H

Купить холодильное масло Emkarate RL32H можно, связавшись с нашими менеджерами, которые

проконсультируют Вас по всем вопросам поставки.

химическая и термическая стабильность.

одобрено большинством производителей, в том числе Битцер (разрешается использовать как аналог BSE32 для оборудования данной торговой марки);

продукция продлевает срок службы холодильного и климатического оборудования, отлично защищает его от коррозии, различного рода отложений. Масло имеет отличные показатели вязкости, хорошо смазывает детали установки даже при высоких температурах;

Преимуществами масла Emkarate RL32H являются:

данное масло заправляют в холодильные системы для первоначальной заливки, так и для постоянного технического обслуживания.

рекомендовано для работы в охлаждающих установках с поршневыми или спиральными компрессорами,

его можно применять в самых разных температурных условиях (низких, средних, высоких),

Смазывающее вещество Emkarate RL32H часто называют универсальным, потому что:

---

Цены действительны на текущую дату: 01.04.2025