

Цены действительны на текущую дату: 01.04.2025



## Масло BSE32

0 руб.

[Купить](#)

и прочие товары, необходимые для обеспечения работы холодильной и климатической техники, рекомендуем вам обратиться в компанию Геофрост. Помимо широкого ассортимента продукции ведущих производителей мы рады предложить вам оперативную доставку товаров по всей России, помощь с выбором нужных изделий и гибкую систему скидок для оптовых и постоянных покупателей.

[фреоны](#) Если вас интересует качественное масло для холодильной техники, оригинальные запчасти, разнообразные

Купить холодильное масло Bitzer BSE32 (205 л) с доставкой по Москве и регионам

-18 °C

Растворимость (10% в R-134A):

13800

Фалекс анализ (насыщение R-134A):

0,02 мгКОН/г

Общее кисл. число:

-45 °C

Текущность U-трубка:

-54 °C

Точка текучести:

Индекс вязкости:

6,2 мм<sup>2</sup>/сек

Вязкость при 100°C:

170 мм<sup>2</sup>/сек

Вязкость при 33,5°C:

250 °C

Точка вспышки:

1005 кг/м<sup>3</sup>

Плотность при 15°C:

## Технические характеристики масла BSE 32

отличную смешиваемость с хладагентом.

высокие чистящие свойства;

высокую термическую стабильность. Масло сохраняет свои характеристики как при высоких, так и при низких температурах;

надежную защиту компрессоров – сердца холодильной установки – от износов и преждевременного выхода из строя. Тот расходник позволяет значительно увеличить период эксплуатации основных узлов конденсатора;

Вся без исключения линейка масел Bitzer обладает высочайшими эксплуатационно-техническими характеристиками. К главным достоинствам смазочных материалов серии BSE32 стоит отнести:

### Достоинства масел Bitzer BSE32

, функционирующих с современными экологически безопасными фреонами (в их составе нет хлора) R134, R404, R507, R407C и R410A. Изготовитель – всемирно известный бренд – предлагает данный смазочный материал в емкостях различного литража: доступны канистры объемом 1, 5 и 10 литров, а также 205-литровые бочки.

**спиральных агрегатах** Масло Bitzer BSE32 – высококачественное полиэфирное смазывающее вещество, предназначенное для компрессоров немецкого концерна Bitzer. Смазывающий материал рекомендован к использованию в полугерметичных и

Цены действительны на текущую дату: 01.04.2025