

Цены действительны на текущую дату: 03.05.2025



Компрессор Bitzer HSN6451-40

[Купить](#)

IP54

Класс защиты

INT69VSY-II (есть)

Электронное защитное устройство

IP54

Класс защиты

INT389R (есть)

Электронное защитное устройство

опция

Присоединение линии экономайзера с запорным вентилем

опция

Запорный вентиль на нагнетании

100 - 75 - 50 % (есть)

Регулирование производительности

есть

Разгрузка при пуске

есть

Защита от перегрева газами нагнетания

опция

Эл.блок OFC - контроль циркуляции масла

BSE170 (опция)

Тип масла R134a/R407C/R404A/R507A

B150SH, B100 (опция)

Тип масла для R22

16 мм / 5/8" (опция)

Адаптер для жидкостного впрыска

22 мм / 7/8" (опция)

Адаптер/ запорный вентиль для экономайзера

42 мм - 1 5/8"

Присоединение линии нагнетания

54 мм - 2 1/8"

Присоединение линии всасывания

19 / 28 бар

Макс. давления (LP/HP)

234 кг

Вес

187.0 А Y / 313.0 А YY

Пусковой ток (ротор заблокирован)

65.0 А

Макс. рабочий ток

380..420 В Y / YY / 3 / 50 Гц

Электропитание мотора (другое по запросу)

168 м3 / час

Объёмная производительность (3500 об/мин при 60Гц)

140 м3 / час

Объёмная производительность (2900 об/мин при 50Гц)

Технические характеристики

Модель: HSN6451-40

Цены действительны на текущую дату: 03.05.2025