



141652 Вентилятор FN080-ADS.6N.V7P2

Стоимость уточняется по запросу

Купить

Артикул - 141652

Описание

Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Υ) ±10 %*

Номинальная частота f: 50 Гц* (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)

Потребляемая мощность P: 0,94/0,50 кВт*

Номинальный ток I: 2,30/1,05 А*

Номинальная частота вращения n: 650/480 мин-1*

Пусковой ток IА: 5,50 А / 1,60 А

Повышение тока ΔI: 0 %

Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*

Мин. допустимая температура перемещаемой среды tR(min): -40 °С

Макс. допустимая температура перемещаемой среды tR(max): 70 °С

Электрическое подключение: Клеммная коробка

Количество лопастей рабочего колеса: 7

Степень защиты: IP 54

Защита электродвигателя: Контакт теплового реле

Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

Соответствие: ErP 2013, CE

Характеристики согласно требованиям директивы ErP

КПД η_{statA} : 31.1 %

Эффективность: $N_{фактич.} = 37.7 / N_{установка} = 36^{**}$

* Данные, указанные на заводской табличке **ErP 2013

Структура обозначения модели (пример)

Image not found or type unknown

