



TL-AB S

Серия синтетических масел для холодильных компрессоров.

TL-AB S это синтетические холодильные масла на основе алкилбензолов, для систем смазки компрессоров работающих на хлорсодержащих хладагентах (R22, R12) и аммиаке (R 717). Продукты этой серии производятся по специальной технологии с самым современным пакетом присадок. Масла TL-AB S были специально разработаны для критических условий работы, требующих повышенных противоизносных свойств.

Особенности и преимущества:

- Выдающиеся низкотемпературные характеристики, особенно рекомендовано для низкотемпературных аммиачных холодильных машин.
- Высокие антикоррозионные свойства.
- Превосходная смазывающая способность.
- Устойчивость к окислению и деградации базы под воздействием высоких температур предотвращает нагарообразование, выпадение осадка, повышение вязкости масла.
- Длительный срок службы.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Улучшение производительности теплообменного оборудования за счет снижения залегания масла.
- Не агрессивно к уплотнениям компрессора.

Область применения:

- Рекомендовано для различных типов (винтовых, поршневых, центробежных) компрессоров, в соответствии с вязкостью предписанной заводом-производителем компрессора.

Основные характеристики TL- AB S

Наименование	Класс вязкости по ISO VG	Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /сек	Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /сек	Индекс вязкости	Температура застывания °C	Температура вспышки °C	Плотность при 20°C кг/м ³
TL-AB S 32	32	31,00	4,90	68	-44	195	876
TL-AB S 46	46	44,00	6,00	67	-38	204	877
TL-AB S 68	68	67,00	7,50	69	-36	230	877
TL-AB S 100	100	96,00	9,80	72	-32	248	878

Срок годности 3 года с даты производства, при соблюдении правил транспортировки и хранения.

По вопросам технической поддержки и применению обращаться к дистрибьютору ООО «Транскул» e-mail: info@transcool.ru, тел: +7 (495) 620-48-94.