

REFRIGERATION OIL

Описание продукта: Синтетическое эфирное базовое масло и присадки

Рекомендуемое применение: Холодильные компрессора

Классификация СГС: Не представляет опасности



**Поставка в
емкостях по :**
5л, 20л, 200л, и 208л

- ✓ S001
- ✓ S002
- ✓ S004
- ✓ S008
- ✓ S009
- ✓ S019
- ✓ S024

Тип Компрессора	Модель компрессора	Хладагент
Полугерм.винтовой	SRC-S	R134a
		R404A/R407C/R507A
Полугерм.винтовой	134-S	R134a
Полугерм.винтовой	SW	R22
		R404A/R407C/R507A
Полугерм.поршневой	SP/SBC/SPM	R22
		R134a/R404A/R407C/R507
Открытого типа / Полугерметичн.винто вой индустр. типа	SRM/SRS	R717
		R717
		R134a/R404A/R507A

Тип масла	плотность 15°C (g/ml)	вязкость 40°C (cSt)	Точка вспышки (°C)	точка текучести (°C)
S001	1.02	320	280	-28
S002	0.97	164	281	-32
S004	0.87	96	195	-36
S008	0.909	29.5	178	-40
S009	0.94	32.4	210	-45
S019	0.867	69	226	-39
S024	0.95	66.8	258	-42

Fujian Snowman Co., Ltd

Dongshang Road, Minjiangkou Industrial Area,
Changle District, Fuzhou, Fujian, China

Tel: +861591-28653300

Fax: +861591-28709222

Email: chelnintsev@snowkey.com

<http://www.snowman.cn/en>