

-Цены действительны на текущую дату: 04.05.2025



Вентилятор YWF4S-300SD

0 руб.

Купить

Представляем в данном разделе каталога осевые вентиляторы Dunli (Китай) любых типоразмеров, производительности, различаемые по типу двигателя. Все эти модели являются продукцией высокотехнологичного производства, сертифицированной на соответствие стандартам ROHS, CE, CCC, ISO14001, ISO9001. Корпус вентилятора осевого Dunli выполнен из прочных металлов, покрытием служит качественная порошковая эмаль. От перегрева двигатель защищает дополнительно встроенный термодатчик. Воздушный поток следует под действием вращения рабочих лопаток вентилятора по направлению часовой стрелки. Скорость воздушного потока управляется дополнительным регулятором. Осевые вентиляторы Dunli, имеющие внешний ротор, – это компактные устройства малого веса, небольших габаритных размеров, они характеризуются удобным монтажом, низким уровнем шума при работе. Основные эксплуатационные достоинства представленной линейки – низкий пусковой ток, большой крутящий момент, достаточно высокая эффективность и длительный рабочий ресурс. По типу двигателей представленная линейка может разделяться на вентиляторы осевые монофазные и трехфазные. Электродвигатели успешно работают в температурном диапазоне от -30° до $+50^{\circ}$, обеспечены надежной защитой от перегрева и изолированы от воздействия внешней среды. Точно сбалансированный на двух концах ротор обеспечивает высокий уровень надежности – плавный ход при пониженной вибрации. Стоимость и покупка осевых вентиляторов Dunli. Стоимость осевых вентиляторов Dunli оправдывается высоким эксплуатационным ресурсом. Средняя продолжительность срока жизни двигателей при номинальной непрерывной нагрузке, в условиях достаточного охлаждения, эффективной тепловой защиты, минимальных температурных перепадов – выше 30 тыс. часов. Вы можете купить вентиляторы Dunli с доставкой для самых различных промышленных и хозяйственных целей: сфера применения их велика. Прежде всего, это охлаждение наружных блоков электрических панелей, чиллеров, кондиционеров, теплообменников различного типа на производственных, торговых, офисных, жилых объектах. Объем вентиляции может составлять от 980 до 13000 м³/ч, что обуславливает широкое использование линейки Dunli для нужд холодильной промышленности и отвода тепла от объектов различного назначения. Размер: от 200 до 800 мм Класс изоляции: B, F Класс защиты: IP54 Серия YWF вентиляторов Dunli была сертифицирована на соответствие для стандартов CCC, CE, ROHS, ISO9001, ISO14001. Они используются при вентилировании объектов объемом от 980 до 13000 м³/ч, и могут быть широко использованы в холодильной промышленности и отводе тепла. Осевые вентиляторы с внешним ротором, представляют из себя устройства с компактной структурой, небольшими размерами, малым весом, удобством установки, низким уровнем шума, низким пусковым током, большим крутящим моментом и высокой эффективностью. Двигатели осевых вентиляторов Dunli можно разделить на два типа: однофазный асинхронный конденсаторный двигатель и трехфазный асинхронный двигатель. Двигатели могут работать в среде с температурой от -30 до $+50^{\circ}$. Оснащены классом защиты IP54 и классом изоляции B. С должным охлаждением, небольшими перепадами

температуры и необходимой тепловой защитой, средний срок службы моторов превышает 30000 часов при работе в условиях непрерывной номинальной нагрузки. Ротор осевого вентилятора Dunli сбалансирован на двух концах и соответствует классу точности G6.Ротор обладает рядом достоинств: низкий уровень вибрации, плавный ход и надежность.

Цены действительны на текущую дату: 04.05.2025