

-Цены действительны на текущую дату: 04.05.2025



FB

124186 Вентилятор FB050-VDK.4F.V4L

0 руб.

[Купить](#)

Не применяется во взрывоопасной среде.

Оптимальная температура воздуха для работы: не ниже -40°C и не выше 65°C ;

Отсутствие в перемещаемом воздухе абразивных частиц (в условиях запыленности требуется воздушный фильтр), а также агрессивных примесей, которые могут повлиять на работу электродвигателя.

Условия эксплуатации

Имеет небольшой вес — 9.5 кг, относительно не высокое звуковое давление. Уровень шума – 55 dB/A.

Вентилятор серии FB — это оборудование премиум класса, соответствующее директиве ErP 2015.

Качество гарантировано компанией-производителем и подтверждено сертификатами VDE, UL, CCC, EAC, CE.

Преимущества

Сила тока: 1.05 A;

Мощность: 580 Вт ;

Рабочее напряжение: 400 В;

Технические характеристики

В конструкции использовано рабочее колесо диаметром 500 мм, изготовленное из листового алюминия.

Осевой вентилятор Ziehl-Abegg FB050-VDK.4F.V4L работает с электронным или трансформаторным регулятором скорости. Имеет четыре лопасти, которые установлены на вращающуюся часть электрического двигателя. Оптимизирован под короткий раструб.

Свойства и особенности конструкции

Эффективен в системах воздухообмена небольших складов, в офисах, жилых помещениях.

Описание вентилятора Ziehl-Abegg FB050-VDK.4F.V4L

Цены действительны на текущую дату: 04.05.2025